

LED G4

LAMPADINA LED G4 12V 1W 3000K

Cod: **5455476**



G4
Attacco lampada: G4



IP20
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



G
Classe di efficienza energetica G



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5455476 | Categoria: Lampade LED | Modello: LED G4 | Descrizione prodotto: LAMPADINA LED G4 12V 1W 3000K | Tempo di riscaldamento: < 1 | Tempo di innesco: 0,5 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 80 | Angolo di emissione: 300° | Durata del LED: 25.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 12.500 | Classe efficienza energetica: G | Diametro (mm): 14 | Altezza (mm): 41 | Attacco lampada: G4 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Chiara | Potenza nominale (W): 1 | Alimentazione: 12V | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 10 |

Dati illuminotecnici

| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------|----------|
| Tempo di riscaldamento | < 1 | Durata del LED | 25.000 h |
| Tempo di innesco | 0,5 | Fattore di mantenimento | 70% |
| Temperatura colore (CCT) | 3000K | Numero cicli di accensione | > 12.500 |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80 | Classe efficienza energetica | G |
| MacAdam (SDCM) | < 6 | | |
| Flusso luminoso (lm) | 80 | | |
| Angolo di emissione | 300° | | |

Dati meccanici

| | | | |
|-----------------|----|-----------------|--------|
| Diametro (mm) | 14 | Grado IP | IP 20 |
| Altezza (mm) | 41 | Colore finitura | Chiara |
| Attacco lampada | G4 | | |

Dati elettrici

| | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Potenza nominale (W) | 1 | Quantità totale imballaggio | 100 |
| Alimentazione | 12V | | |
| Dimmerabile | No | | |
| Quantità per confezione | 10 | | |