

T8 LED alluminio - g13



TUBO T8 LED 10,3W 3000K SMD
908mm G13

Cod: **5456028**



G13
Attacco lampada: G13



IP20
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



C
Classe di efficienza energetica C



II
Classe di protezione II



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5456028 | Categoria: Tubi LED | Modello: T8 LED alluminio - g13 | Descrizione prodotto: TUBO T8 LED 10,3W 3000K SMD 908mm G13 | Tempo di riscaldamento: < 1 | Tempo di innesco: 1,0 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1700 | Angolo di emissione: 250° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 50.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 25.000 | Classe efficienza energetica: C | Diametro (mm): 28 | Lunghezza (mm): 908 | Attacco lampada: G13 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco opale | Materiale diffusore: vetro | Temperatura operativa massima: -20 °C | Temperatura operativa minima: +45 °C | Potenza nominale (W): 10 | Fattore di potenza: 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 12 |

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Tempo di innesco	1,0	Durata del LED	50.000 h
Temperatura colore (CCT)	3000K	Fattore di mantenimento	70%
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Numero cicli di accensione	> 25.000
MacAdam (SDCM)	< 6	Classe efficienza energetica	C
Flusso luminoso (lm)	1700		
Angolo di emissione	250°		

Dati meccanici

Diametro (mm)	28	Colore finitura	Bianco opale
Lunghezza (mm)	908	Materiale diffusore	Vetro
Attacco lampada	G13	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	10	Quantità per confezione	12
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità totale imballaggio	12
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Classe di isolamento	II		
Dimmerabile	No		