



LED piccola pera opale E14 - frigorifero

LAMPADINA LED PICCOLA PERA
OPALE E14 1,8W 230V 3000K

Cod: **5456142**



E14
Attacco lampada: E14



IP20
Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12 mm



F
Classe di efficienza energetica F



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5456142 | Categoria: Lampade LED | Modello: LED piccola pera opale E14 - frigorifero | Descrizione prodotto: LAMPADINA LED PICCOLA PERA OPALE E14 1,8W 230V 3000K | Tempo di riscaldamento: < 1 | Tempo di innesco: 0,5 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 160 | Angolo di emissione: 220° | Durata del LED: 15.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 7.500 | Classe efficienza energetica: F | Diametro (mm): 27 | Altezza (mm): 58 | Attacco lampada: E14 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Chiara | Materiale diffusore: Tecnopolimero | Potenza nominale (W): 1,8 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 10 |

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento	< 1	Durata del LED	15.000 h
Tempo di innesco	0,5	Fattore di mantenimento	70%
Temperatura colore (CCT)	3000K	Numero cicli di accensione	> 7.500
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	F
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	160		
Angolo di emissione	220°		

Dati meccanici

Diametro (mm)	27	Grado IP	IP 20
Altezza (mm)	58	Colore finitura	Chiara
Attacco lampada	E14	Materiale diffusore	Tecnopolimero

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	1,8	Quantità totale imballaggio	100
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Dimmerabile	No		
Quantità per confezione	10		