



LED AR111- G53 / corrente continua e alternata

LAMPADINA LED AR111 G53 12V 13W
4000K 40° - DIMMERABILE Erp

Cod: **5456234**



G53
Attacco lampada: G53



IP20
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



G
Classe di efficienza energetica G



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Dimmerabile
Prodotto dimmerabile



Garanzia Reer
La Reer garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5456234 | Categoria: Lampade LED | Modello: LED AR111- G53 / corrente continua e alternata | Descrizione prodotto: LAMPADINA LED AR111 G53 12V 13W 4000K 40° - DIMMERABILE Erp | Tempo di riscaldamento: < 1 | Tempo di innesco: 0,5 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 950 | Angolo di emissione: 40° | Durata del LED: 15.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 7.500 | Classe efficienza energetica: G | Diametro (mm): 111 | Altezza (mm): 61 | Attacco lampada: G53 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Chiara | Potenza nominale (W): 13 | Alimentazione: 12V 50Hz | Dimmerabile: Sì | Quantità per confezione: 20 |

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento	< 1	Durata del LED	15.000 h
Tempo di innesco	0,5	Fattore di mantenimento	70%
Temperatura colore (CCT)	4000K	Numero cicli di accensione	> 7.500
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	G
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	950		
Angolo di emissione	40°		

Dati meccanici

Diametro (mm)	111	Grado IP	IP 20
Altezza (mm)	61	Colore finitura	Chiara
Attacco lampada	G53		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	13	Quantità totale imballaggio	20
Alimentazione	12V 50Hz		
Dimmerabile	Sì		
Quantità per confezione	1		