



LED filament goccia A70 E27

LAMPADINA FILAMENT GOCCIA A70
E27 5W 3000K

Cod: **5456248**



E27
Attacco lampada: E27



IP20
Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12 mm



A
Classe di efficienza energetica A



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi) Edifici, per
installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5456248 | Categoria: Lampade LED | Modello: LED filament goccia A70 E27 | Descrizione prodotto: LAMPADINA FILAMENT GOCCIA A70 E27 5W 3000K | Tipo di sorgente: LED | Tipo di filamento: LED parallelo | Tempo di riscaldamento: 1 | Tempo di innesco: 0,5 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1055 | Angolo di emissione: 360° | Durata del LED: 50.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 25.000 | Classe efficienza energetica: A | Diametro (mm): 70 | Altezza (mm): 126 | Attacco lampada: E27 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Chiara | Materiale diffusore: Vetro | Potenza nominale (W): 5 | Fattore di potenza: 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 10 |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	LED	Angolo di emissione	360°
Tipo di filamento	LED parallelo	Durata del LED	50.000 h
Tempo di riscaldamento	< 1	Fattore di mantenimento	70%
Tempo di innesco	0,5	Numero cicli di accensione	> 25.000
Temperatura colore (CCT)	3000K	Classe efficienza energetica	A
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1055		

Dati meccanici

Diametro (mm)	70	Grado IP	IP 20
Altezza (mm)	126	Colore finitura	Chiara
Attacco lampada	E27	Materiale diffusore	Vetro

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	5	Quantità per confezione	5
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità totale imballaggio	50
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Dimmerabile	No		