



LED circoline 215x30 - G10Q

LAMPADA CIRCOLINA LED 14W 6500K
G10Q 180° 215x30mm

Cod: **5456409**



G10q
Attacco lampada: G10q



IP20
Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12 mm



G
Classe di efficienza energetica G



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5456409 | Categoria: Lampade LED | Modello: LED circoline - G10Q | Descrizione prodotto: LAMPADA CIRCOLINA LED 14W 6500K G10Q 180° 215x30mm | Temperatura colore (CCT): 6500K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): > 6 | Flusso luminoso (lm): 1400 | Angolo di emissione: 180° | Durata del LED: 25,000h | Classe efficienza energetica: G | Diametro (mm): | Larghezza (mm): 215 | Foro di incasso (mm): 30 | Grado IP: G10q | Grado IK: IP 20 | Colore finitura: IK04 | Tipologia di finitura: Opal White | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): -20°C | Fattore di potenza: 14 | Alimentazione: >0,5 | Alimentatore: 230V 50/60Hz | Spina: No | Quantità per confezione: 10 |

Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	6500K	Durata del LED	25.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	G
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1400		
Angolo di emissione	180°		

Dati meccanici

Diametro (mm)	215	Grado IK	IK04
Altezza (mm)	30	Colore finitura	Bianco opale
Attacco lampada	G10q	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	14	Quantità per confezione	10
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità totale imballaggio	10
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Dimmerabile	No		

Disegno tecnico