

T8 LED - g13

Tubo T8 Led 15,5W 4000k 1200mm G13
Erp

Cod: **5456438**



G13
Attacco lampada: G13



IP20
Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12 mm



C
Classe di efficienza energetica C



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Tubo T8 LED , con attacco G13 e diffusore bianco opale. Utilizza una sorgente LED SMD che garantisce un'emissione luminosa uniforme e stabile su tutta la lunghezza del tubo, con consumi energetici ridotti.

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	25.000 h
Temperatura colore (CCT)	4000K	Fattore di mantenimento	95%
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Numero cicli di accensione	> 12.500
MacAdam (SDCM)	< 6	Classe efficienza energetica	C
Flusso luminoso (lm)	2500		
Angolo di emissione	180°		

Dati meccanici

Diametro (mm)	28	Colore finitura	Bianco opale
Lunghezza (mm)	1213	Materiale diffusore	Vetro
Attacco lampada	G13	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	15,5	Quantità per confezione	25
Fattore di potenza	> 0,7	Quantità totale imballaggio	25
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Dimmerabile	No		