



Domino E 10W

DOMINO E/2.0 10W 230V IP65 3000K

Cod: **6361107**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361107 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Domino E 10W | Descrizione prodotto: DOMINO E/2.0 10W 230V IP65 3000K | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 800 | Angolo di emissione: 100° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 133 | Lunghezza (mm): 90 | Altezza (mm): 27 | Peso (g): 150 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 06 | Colore finitura: Nero | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -15° C | Temperatura operativa minima: +45° C | Potenza nominale (W): 10 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	3000K	Durata del LED	25.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	800		
Angolo di emissione	100°		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	133	Colore finitura	Nero
Lunghezza (mm)	90	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	27	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	150	Materiale diffusore	Vetro temprato
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IK	IK 06	Temperatura operativa minima	-15° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	10	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	30
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria



Disegno tecnico

