

Miniled CCT 550mm

MINILED 8W CCT IP20 550x22x35mm

Cod: **6361224**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



CCT variabile

Temperatura selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361224 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Reglette | Descrizione prodotto: MINILED 8W CCT IP20 550x22x35mm | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000 / 4200 / 6500K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 990 / 1080 / 1050 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso) | Durata del LED: L70 B50 50.000h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):D | Larghezza (mm): 22 | Lunghezza (mm): 550 | Altezza (mm): 35 | Peso (g): 960 | Grado IP: IP 20 | Grado IK: IK03 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Materiale corpo: Policarbonato | Materiale diffusore: Policarbonato | Temperatura operativa massima: +40° C | Temperatura operativa minima: -20° C | Potenza nominale (W): 8 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4200 / 6500K	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):D
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	990 / 1080 / 1050		
Angolo di emissione	120°		

Dati meccanici

Larghezza (mm)	22	Colore finitura	Bianco RAL9003
Lunghezza (mm)	550	Materiale corpo	Polycarbonato
Altezza (mm)	35	Materiale diffusore	Polycarbonato
Peso (g)	960	Temperatura operativa massima	-40° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK03		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	8	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	40
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

Disegno tecnico

