



Step Round

STEP ROUND 3W IP65 NERO 3000K

Cod: **6361269**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361269 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Segnapasso | Descrizione prodotto: STEP ROUND 3W IP65 NERO 3000K | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 114 | Angolo di emissione: 89° | Sicurezza fotobiologica: Gruppo di Rischio 0 (esente) | Durata del LED: L70 B50 50.000h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):G | Diametro (mm): 120 | Altezza (mm): 30 | Peso (g): 240 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK06 | Colore finitura: Nero RAL9004 | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Policarbonato | Temperatura operativa massima: +45° C | Temperatura operativa minima: -20° C | Potenza nominale (W): 3 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	3000K	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):G
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	114		
Angolo di emissione	89°		


Dati meccanici

Diametro (mm)	120	Colore finitura	Nero RAL9004
Altezza (mm)	30	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	240	Materiale diffusore	Polycarbonato
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IK	IK06	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	3	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	50
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria



Disegno tecnico

