



Luna

LUNA 10W IP54 ANTRACITE 4000K

Cod: **6361313**



IP54
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



I
Classe di protezione I



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361313 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Applique | Descrizione prodotto: LUNA 10W IP54 ANTRACITE 4000K | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 367 | Angolo di emissione: 103° | Sicurezza fotobiologica: Gruppo di Rischio 0 (esente) | Durata del LED: L70 B50 50.000h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):G | Larghezza (mm): 176 | Lunghezza (mm): 97 | Altezza (mm): 36 | Peso (g): 450 | Grado IP: IP54 | Grado IK: IK08 | Colore finitura: Antracite RAL7011 | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Policarbonato | Temperatura operativa massima: +45° C | Temperatura operativa minima: -20° C | Potenza nominale (W): 10 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):G
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	367		
Angolo di emissione	103°		

Dati meccanici

Larghezza (mm)	176	Colore finitura	Antracite RAL7011
Lunghezza (mm)	97	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	36	Materiale diffusore	Polycarbonato
Peso (g)	450	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP54	Temperatura operativa minima	-20° C
Grado IK	IK08		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	10	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Disegno tecnico

