



Force CCT 20W

Force 3CCT 20W 230V IP65

Cod: **6361389**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



CCT variabile

Temperatura
selezionabile

di

colore



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Proiettore da esterni con protezione IP65 e sistema CCT variabile, per la selezione rapida della tonalità di luce desiderata. Combina un corpo compatto resistente agli agenti atmosferici con prestazioni luminose ottimali per facciate o aree di passaggio. Ideale per l'illuminazione di ampi piazzali e giardini, offre grande affidabilità e versatilità illuminotecnica.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	110°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	< 1	Durata del LED	L70 B50 20.000h
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 6500K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1900 / 2100 / 2000		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	33	Colore finitura	Nero RAL9005
Lunghezza (mm)	128	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	102	Materiale diffusore	Vetro temprato
Peso (g)	230	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 65	Temperatura operativa minima	-30° C
Grado IK	IK 05		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	20	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	45
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria



Disegno tecnico

