



# Applique ovale CCT 24W

Applique ovale 3CCT 24W IP54 NERA

Cod: **6361393**



IP54  
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



II  
Classe di protezione II



CRI >80  
Indice di resa cromatica >80



CCT variabile  
Temperatura selezionabile di colore



Garanzia ReeR  
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Applique LED con tecnologia CCT selezionabile, per adattare la temperatura colore all'ambiente. Disponibili versioni standard, multipower e con sensore per maggiore efficienza energetica. Ideali per ingressi, corridoi, scale e spazi comuni interni ed esterni protetti.

### Dati illuminotecnici

|                             |                     |                              |                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente            | SMD                 | Angolo di emissione          | 120°                                                                                      |
| Tempo di riscaldamento      | < 1                 | Sicurezza fotobiologica      | Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)                                                       |
| Tempo di innesco            | 0.4                 | Durata del LED               | L70 B50 20.000h                                                                           |
| Temperatura colore (CCT)    | 3000 / 4000 / 6500K | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80                |                              |                                                                                           |
| MacAdam (SDCM)              | < 6                 |                              |                                                                                           |
| Flusso luminoso (lm)        | 2500 / 2800 / 2500  |                              |                                                                                           |


### Dati meccanici

|                |       |                               |                    |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------|
| Larghezza (mm) | 137   | Colore finitura               | Nero RAL9005       |
| Lunghezza (mm) | 49    | Materiale corpo               | PC (polycarbonato) |
| Altezza (mm)   | 266   | Materiale diffusore           | Polycarbonato      |
| Peso (g)       | 350   | Temperatura operativa massima | +40° C             |
| Grado IP       | IP 54 | Temperatura operativa minima  | -20° C             |
| Grado IK       | IK 06 |                               |                    |

### Dati elettrici

|                      |              |                             |    |
|----------------------|--------------|-----------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 24           | Dimmerabile                 | No |
| Fattore di potenza   | > 0,5        | Quantità per confezione     | 1  |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz | Quantità totale imballaggio | 20 |
| Alimentatore         | Integrato    |                             |    |
| Classe di isolamento | II           |                             |    |

## Fotometria



## Disegno tecnico

