



# Teatro quadro 33W

TEATRO QUADRO 33W 4000K 45°  
cornice cromo

Cod: **MIC0196**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MIC0196 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Teatro quadro 33W | Descrizione prodotto: TEATRO QUADRO 33W 4000K 45° cornice cromo | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 2450 | Angolo di emissione: 45° | Sicurezza fotobiologica: RG2 (rischio moderato) | Durata del LED: 50.000 h | Larghezza (mm): 132 | Lunghezza (mm): 132 | Altezza (mm): 135 | Foro di incasso (mm): 115 x 115 | Peso (g): 700 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -25° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 33 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No

## Dati illuminotecnici

|                             |       |                         |                        |
|-----------------------------|-------|-------------------------|------------------------|
| Tipo di sorgente            | COB   | Angolo di emissione     | 45°                    |
| Temperatura colore (CCT)    | 4000K | Sicurezza fotobiologica | RG2 (rischio moderato) |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 90  | Durata del LED          | 50.000 h               |
| MacAdam (SDCM)              | < 3   |                         |                        |
| Flusso luminoso (lm)        | 2450  |                         |                        |


## Dati meccanici

|                      |           |                               |                                    |
|----------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|
| Larghezza (mm)       | 132       | Colore finitura               | Cromo                              |
| Lunghezza (mm)       | 132       | Tipologia di finitura         | Verniciato a polveri di poliestere |
| Altezza (mm)         | 135       | Materiale corpo               | Alluminio                          |
| Foro di incasso (mm) | 115 x 115 | Materiale diffusore           | PC (polycarbonato)                 |
| Peso (g)             | 700       | Temperatura operativa massima | +50° C                             |
| Grado IP             | IP 20     | Temperatura operativa minima  | -25° C                             |

## Dati elettrici

|                      |                  |                         |    |
|----------------------|------------------|-------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 33               | Dimmerabile             | No |
| Fattore di potenza   | > 0,9            | Quantità per confezione | 1  |
| Alimentazione        | 220/240V 50/60Hz |                         |    |
| Alimentatore         | Incluso          |                         |    |
| Classe di isolamento | II               |                         |    |

## Fotometria



## Disegno tecnico

