



Teatro tondo 20W

TEATRO TONDO 20W 3000K 30° cornice cromo

Cod: **MIC0256**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MIC0256 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Teatro tondo 20W | Descrizione prodotto: TEATRO TONDO 20W 3000K 30° cornice cromo | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 1820 | Angolo di emissione: 30° | Sicurezza fotobiologica: RG2 (rischio moderato) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 108 | Altezza (mm): 124 | Foro di incasso (mm): Ø 95 | Peso (g): 460 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -25° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 20 | Fattore di potenza: > 0,7 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	COB	Angolo di emissione	30°
Temperatura colore (CCT)	3000K	Sicurezza fotobiologica	RG2 (rischio moderato)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	1820		

Dati meccanici

Diametro (mm)	108	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	124	Materiale corpo	Alluminio
Foro di incasso (mm)	Ø 95	Materiale diffusore	PC (policarbonato)
Peso (g)	460	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-25° C
Colore finitura	Oro		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	20	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,7	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz		
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	II		

Fotometria



Disegno tecnico

