



# Effetto 33W

EFFETTO 4000K 33W 30° Nero (850mA)

Cod: **MTK0046**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MTK0046 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Effetto 33W | Descrizione prodotto: EFFETTO 4000K 33W 30° Nero (850mA) | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 3384 | Angolo di emissione: 30° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 95 | Altezza (mm): 113 | Peso (g): 1200 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Nero RAL9004 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 33 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

|                             |       |                         |                     |
|-----------------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| Temperatura colore (CCT)    | 4000K | Sicurezza fotobiologica | RG1 (rischio basso) |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 90  | Durata del LED          | 50.000 h            |
| MacAdam (SDCM)              | < 3   |                         |                     |
| Flusso luminoso (lm)        | 3384  |                         |                     |
| Angolo di emissione         | 30°   |                         |                     |

## Dati meccanici

|                 |              |                               |                                    |
|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Diametro (mm)   | 95           | Tipologia di finitura         | Verniciato a polveri di poliestere |
| Altezza (mm)    | 113          |                               |                                    |
| Peso (g)        | 1200         | Materiale corpo               | Alluminio                          |
| Grado IP        | IP 20        | Materiale diffusore           | Vetro temprato                     |
| Colore finitura | Nero RAL9004 | Temperatura operativa massima | +55° C                             |
|                 |              | Temperatura operativa minima  | -20° C                             |

## Dati elettrici

|                      |                  |                             |    |
|----------------------|------------------|-----------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 33               | Dimmerabile                 | No |
| Fattore di potenza   | > 0,9            | Quantità per confezione     | 1  |
| Alimentazione        | 220/240V 50/60Hz | Quantità totale imballaggio | 10 |
| Alimentatore         | Integrato        |                             |    |
| Classe di isolamento | II               |                             |    |

