



LED filament sfera opale E27

LAMPADINA LED FILAMENT SFERA
OPALE E27 4,3W 4000K 230V

Cod: **5456013**



E27
Attacco lampada: E27



IP20
Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12 mm



F
Classe di efficienza energetica F



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5456013 | Categoria: Lampade LED | Modello: LED filament sfera opale E27 | Descrizione prodotto: LAMPADINA LED FILAMENT SFERA OPALE E27 4,3W 4000K 230V | Tipo di sorgente: LED | Tipo di filamento: LED parallelo | Tempo di riscaldamento: < 1 | Tempo di innesco: 0,5 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 470 | Angolo di emissione: 320° | Durata del LED: 15.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 7.500 | Classe efficienza energetica: F | Diametro (mm): 45 | Altezza (mm): 76 | Attacco lampada: E27 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Opale | Materiale diffusore: Vetro | Potenza nominale (W): 4,3 | Fattore di potenza: 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 10 |

Dati illuminotecnici

| | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------|
| Tipo di sorgente | LED | Angolo di emissione | 320° |
| Tipo di filamento | LED parallelo | Durata del LED | 15.000 h |
| Tempo di riscaldamento | < 1 | Fattore di mantenimento | 70% |
| Tempo di innesco | 0,5 | Numero cicli di accensione | > 7.500 |
| Temperatura colore (CCT) | 4000K | Classe efficienza energetica | F |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80 | | |
| MacAdam (SDCM) | < 6 | | |
| Flusso luminoso (lm) | 470 | | |

Dati meccanici

| | | | |
|-----------------|-----|---------------------|-------|
| Diametro (mm) | 45 | Grado IP | IP 20 |
| Altezza (mm) | 76 | Colore finitura | Opale |
| Attacco lampada | E27 | Materiale diffusore | Vetro |

Dati elettrici

| | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 4,3 | Quantità per confezione | 10 |
| Fattore di potenza | 0,5 | | |
| Alimentazione | 230V 50/60Hz | | |
| Dimmerabile | No | | |