

序号	技术要求		备注
1	材质	80g双胶纸正反面彩色印刷	1、符合欧盟包装指令94/62/EC。
2	尺寸	210*297mm	2、包装材料重金属总含量 ≤100PPM
3	比例	1:1	3、重金属种类: 铅Pb, 镉Cd, 汞Hg, 六价铬Cr <sup>6+</sup>
4	尺寸公差	单页±2mm; 册子±5mm	4、外观检测标准: 对比颜色是否有明显色差; 文字内容是否错误、漏印、多印; 印刷模糊、重影等。
5	颜色	C M Y K PANTONE	5、其余检测参考IQC检验标准。
6	标志要求	垃圾桶高度≥7.0mm, CE标志高度≥5.0mm 其它认证标志也需符合相关标准	
7	条形码要求	必须通用扫描	裁切线

297\*210mm 2折

**Panel Led UGR 19**

**INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Alimentazione: 230 Vac  
Frequenza: 50/60Hz  
Classe di isolamento: II

**Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E**

**Conforme alle vigenti norme e direttive europee, come attestato dal marchio CE**

**REER**

**Panel Led UGR 19**  
apparecchio da controsoffitto

**ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE**

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il presente foglio d'istruzioni. Conservarlo per futuro riferimento. Attenzione: le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

**Attenzione:** l'installazione deve essere effettuata soltanto da un installatore professionale. REER non si assume nessuna responsabilità per errori commessi da installatori non abilitati.

**Attenzione:** le condizioni ambientali devono essere compatibili col grado di protezione (IP) del prodotto. Prodotto non adatto per utilizzo in esterno.

**Attenzione:** questi apparecchi non sono idonei ad essere ricoperti con materiale termicamente isolante, vedi simbolo.

**Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto con materiale isolante**

**Attenzione: prima di iniziare l'installazione scollegare la tensione di rete.**

**Attenzione:** controllare innanzitutto che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto. Eseguire l'installazione seguendo le indicazioni riportate nelle figure.

**Attenzione:** accertarsi che il controsoffitto possa reggere un peso 4 volte superiore al peso del pannello.

**INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO**

★ Apparecchio da interno con sorgente luminosa a Led; rispettare scrupolosamente le cautele relative al grado di protezione IP.

★ Verificare attentamente che l'installazione risulti stabile nelle condizioni di utilizzo previste.

★ Non coprire l'apparecchio e permettere la libera circolazione dell'aria attorno allo stesso; non appendere o fissare qualsiasi cosa all'apparecchio.

★ La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l'intero apparecchio.

★ Collegare l'apparecchio dalla rete elettrica ed attendere che si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.

★ REER declina ogni responsabilità riguardo a danni a persone, animali o cose derivanti da uso o installazione non corrette.

**Schema di collegamento**

Per collegare il Led Driver alla rete 230Vac utilizzare cavo di tipo H05W-F 2x0,75mm<sup>2</sup>

**OK** Corretto collegamento del Led Driver all'alimentazione 230Vac. Il doppio isolamento deve essere garantito fino ai morsetti di ingresso.

**NO**

版本 REV.	变更记录Change History	日期 CODE	变更者Author	客户Client	-	品名Name	说明书
				型号Model	-	设计Designer	沈丽
				版本号REV.	000	审核Auditor	朱喆
				日期Code	2025-8-6	批准Ratify	- - -